**1.**

ê GB/T 17215.323—2008 Ïãê GB/T 17215.321—2008 Ïãê JJG 596—2012 Ïãê DL/T 614—2007 Ïãê DL/T 645 Ï

**2. ( )**

(Un) 3×220V/380V 3×57.7V/100V 3×100V

0.9Un~1.1Un 0.7Un~1.2Un

1.5(6)A ã 5(40)A ã 10(80)A 3×1.5(6)A ã 3×5(40)A ã 3×10(80)A ( 80A )

50 60Hz

23 ±2 40 ~60 RH

-25 ~55 -30 ~60 -40 ~70

≤75 RH 30d 75 RH1V0RH 4.594344.6226 1.9057 TD .25 Tc ( )Tj /TT8 1 Tf 2 0 TD45b508d92b6524c09330dc1045b508d905cb2b65>Tj /TT2 1 Tf 0 6.3-446.3-40 321 74 109.54c8 TmTD 0 Tc TD 4.6226 -1.9057 TD .25 Tc ( )Tj /TT8 1 Tf 2 0 TD 80108d8 (

c. 100 Â

d. 5000 Â

e. Â

**3.10**

RS485 ÂRS485 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps Â RS485 PC Â DL/T 645-2007 DL/T 645-1997 Modbus-RTU Â

**3.11**

a. PT CT

b.

↑